



Numéro d'inventaire: 23083

Rectifieuse cylindrique CNC
KELLENBERGER KEL-VARIA 2RU 225/1500
HEIDENHAIN GRINDING Plus
2006



Données techniques

Hauteur de pointes	225 mm
Distance entre pointes	1500 mm
Diamètre de rectification max.	432 mm
Charge admise entre-pointes max.	150 kg
Meule a gauche:	
Diamètre	400 mm
Largeur	63 mm
Alésage	127 mm
Meule a droite:	
Diamètre	500 mm
Largeur	80 mm
Alésage	127 mm
Axe B incréments max	0.1 °
Vitesses de la meule:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1000 t/min
à	2150 t/min
Inclinaison	+10 / -230 °
Vitesse de la meule	45 m/s
Poupée porte-pièce:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	8 t/min
à	800 t/min
Cône	5 CM
Capacité de charge admise	160 Nm

Contre-poupée:

avec micro réglage

Retour hydraulique

Cône de la contre-poupée : 4 CM

Course de la broche 50 mm

Pression 200 - 700 N

Branchement 50 Hz 3x 400 Volt

Accessoires divers:

Cycles de rectification de filetages KEL-ASSIST 100

Arrosage par le centre de la broche

Filtration par papier

Axe 'C'

Axe B

Appareil de mesure électronique MOVOMATIC

Dispositif de mesure d'outil KEL-SET

Palpeur de mesure MOVOMATIC C25

Dresseur au-dessous de la table

Redresseur sur la table supérieure

Porte diamant pivotant

Dispositif pour intérieurs:

Jeu de tasseaux pour intérieur

Meule avec flasque

Flasque pour meule de travail

Dispositif d'équilibrage

Dispositif d'équilibrage automatique KEL-BALANCE

Mandrin magnétique diamètre 400 mm

Pack de logiciels (programmation de formes)











