



Numéro d'inventaire: 23157

Tour mécanicien
EMCO MAT-20D
2003



Données techniques

Hauteur de pointes	200 mm
Distance entre pointes	1000 mm
Charge admise entre-pointes max.	150 kg
Alésage de la broche	50 mm
Courses:	
Z1	900 mm
Nez de broche:	DIN 55029
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	40 t/min
à	3000 t/min
Chariot en croix:	
Déplacement longitudinal	220 mm
Déplacement transversal	110 mm
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Diamètre de la broche	50 mm
Course de la broche	120 mm
Avances:	
nombre (étages)	14
de	0.045 mm/t
à	0.787 mm/t
Transversales:	
de	0.023 mm/t
à	0.406 mm/t
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	5.3 kW

Poids de la machine env.	865 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1950 mm
Largeur	1060 mm
Hauteur	1635 mm

Accessoires divers:

Mandrin 3-chiens

Porte-outil à changement rapide MULTIFIX

Mandrin de perçage

Armoire d'outillage

Contre-poupée de perçage

Protection mandrin



